

ZN73(VS1)-24户内高压真空断路器订货规范

用户务必确认对本产品技术资料已有详细了解，并根据产品将来使用场合按“订货规范”表订货。

(请在□打√)

	用户单位			订货日期					
规格型号	相间距	□ 275mm(1000柜宽)							
	样式	□ 手车式 / □ 固定式							
	规格	规格	数量	规格	数量	规格	数量	规格	数量
		□ 630-25		□ 630-31.5		□ 1250-25			
		□ 1250-31.5		□ 1600-25		□ 1600-31.5			
□ 2000-25		□ 2000-31.5							
□ 2500-25		□ 2500-31.5		□ 3150-31.5					
标准附件	分闸脱扣器	□ AC/DC 220V			□ AC/DC 110V				
	合闸脱扣器	□ AC/DC 220V			□ AC/DC 110V				
	储能电机	□ AC/DC 220V			□ AC/DC 110V				
选择附件	□ 合闸闭锁装置	□ AC/DC 220V			□ AC/DC 110V				
	□ 底盘车闭锁装置	□ AC/DC 220V			□ AC/DC 110V				
	□ 防跳装置 *								
	□ 欠压分闸装置	□ AC/DC 220V			□ AC/DC 110V				
	□ 过流脱扣器	□ 3.5A	□ 二相式(Y7 Y8)		□ 三相式(Y7 Y8 Y9)				
		□ 5A	□ 二相式(Y7 Y8)		□ 三相式(Y7 Y8 Y9)				
	□ 程序锁(底盘车)	□ 二进一 / □ 三进二 / □ 四进二			□ 开门操作 / □ 关门操作(前门需开孔∅36)				
	□ 中门联锁	□ 柜门关上后才能操作底盘车							
		□ 柜门关上后才能操作底盘车+只有断路器在试验位置才能打开柜门							
	底盘车接地方式 *	□ 常规接地方式(底部磨擦接地——接地排)							
		□ 特殊接地方式(前端接地触头——4X40铜排)							
		□ 特殊接地方式(两侧接地夹)							
	二次接线方式	□ 辅助8开8闭 *		□ 辅助10开10闭		□ 特殊要求(附图)			
	固定式可选方案	□ 转轴联锁	□ 左侧分闸联锁(常规) *		□ 左侧分闸联锁+合闸联锁				
			□ 右侧分闸联锁 *		□ 右侧分闸联锁+合闸联锁				
□ 主轴外伸(花键轴)		□ 主轴左侧外伸50mm							
		□ 主轴右侧外伸50mm							
备注									

注：1. 选择附件为收费项目（带*的除外）。2. 合闸联锁与合闸闭锁不可共用。