

VHS2C-12及VHS2C-12G侧装式户内高压真空断路器订货规范

用户务必确认对本产品技术资料已有详细了解，并根据产品将来使用场合按“订货规范”表订货。

(请在□打√)

用户单位						订货日期				
规格型号	相间距	210mm								
	真空极柱	<input type="checkbox"/> 绝缘筒式 VHS2C-12				/ <input type="checkbox"/> 固封极柱式 VHS2C-12G				
	结构型式	<input type="checkbox"/> 左联锁 左出线				<input type="checkbox"/> 左联锁 右出线				
		<input type="checkbox"/> 右联锁 左出线				<input type="checkbox"/> 右联锁 右出线				
电流规格	规格	数量	规格	数量	规格	数量	规格	数量		
	<input type="checkbox"/> 630-25		<input type="checkbox"/> 630-31.5							
	<input type="checkbox"/> 1250-25		<input type="checkbox"/> 1250-31.5							
标准附件	分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC/DC 220V				<input type="checkbox"/> AC/DC 110V				
	合闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC/DC 220V				<input type="checkbox"/> AC/DC 110V				
	储能电机	<input type="checkbox"/> AC/DC 220V				<input type="checkbox"/> AC/DC 110V				
选择附件	<input type="checkbox"/> 合闸闭锁装置	<input type="checkbox"/> AC/DC 220V				<input type="checkbox"/> AC/DC 110V				
	<input type="checkbox"/> 防跳装置 *	(注:如选择带防跳保护功能,建议在断线监测回路,串接常闭辅助触点.)								
	<input type="checkbox"/> 欠压分闸装置	<input type="checkbox"/> AC/DC 220V				<input type="checkbox"/> AC/DC 110V				
	<input type="checkbox"/> 过流脱扣器	<input type="checkbox"/> 3.5A	<input type="checkbox"/> 二相式(Y7 Y8)				<input type="checkbox"/> 三相式(Y7 Y8 Y9)			
		<input type="checkbox"/> 5A	<input type="checkbox"/> 二相式(Y7 Y8)				<input type="checkbox"/> 三相式(Y7 Y8 Y9)			
	二次接线方式	<input type="checkbox"/> 辅助8开8闭 * (可用5开5闭)				<input type="checkbox"/> 特殊要求(附图)				
	<input type="checkbox"/> 电容投切									
备注										

注: 1. 选择附件为收费项目(带*的除外)。