

# VHS1-12户内高压真空断路器订货规范

用户务必确认对本产品技术资料已有详细了解，并根据产品将来使用场合按“订货规范”表订货。

(请在□打√)

用户单位					订货日期					
规格型号	相间距	210mm(800柜宽)								
	样 式	<input type="checkbox"/> 手车式 / <input type="checkbox"/> 固定式								
	规 格	规格	数量	规格	数量	规格	数量	规格	数量	
	<input type="checkbox"/> 630-20		<input type="checkbox"/> 630-25		<input type="checkbox"/> 630-31.5		<input type="checkbox"/> 1250-25			
	<input type="checkbox"/> 1250-31.5									
标准附件	分闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC/DC 220V				<input type="checkbox"/> AC/DC 110V				
	合闸脱扣器	<input type="checkbox"/> AC/DC 220V				<input type="checkbox"/> AC/DC 110V				
	储能电机	<input type="checkbox"/> AC/DC 220V				<input type="checkbox"/> AC/DC 110V				
选 择 附 件	<input type="checkbox"/> 合闸闭锁装置	<input type="checkbox"/> AC/DC 220V				<input type="checkbox"/> AC/DC 110V				
	<input type="checkbox"/> 底盘车闭锁装置	<input type="checkbox"/> AC/DC 220V				<input type="checkbox"/> AC/DC 110V				
	<input type="checkbox"/> 防跳装置 *	(注:如选择带防跳保护功能,建议在断线监测回路,串接常闭辅助触点,)								
	<input type="checkbox"/> 程序锁(底盘车)	<input type="checkbox"/> 二进一 / <input type="checkbox"/> 三进二 / <input type="checkbox"/> 四进二				<input type="checkbox"/> 开门操作 / <input type="checkbox"/> 关门操作(前门需开孔 $\phi$ 36)				
	<input type="checkbox"/> 中门联锁	<input type="checkbox"/> 柜门关上后才能操作底盘车								
		<input type="checkbox"/> 柜门关上后才能操作底盘车+只有断路器在试验位置才能打开柜门								
	底盘车接地方式 *	<input type="checkbox"/> 常规接地方式(底部磨擦接地--接地排)								
		<input type="checkbox"/> 特殊接地方式(前端接地触头--4X40铜排)								
		<input type="checkbox"/> 特殊接地方式(两侧接地夹)								
	二次接线方式	<input type="checkbox"/> 辅助8开8闭 *(可用5开5闭)				<input type="checkbox"/> 辅助10开10闭(可用7开7闭)			<input type="checkbox"/> 特殊要求(附图)	
固定式断路器 可选方案	<input type="checkbox"/> 转轴联锁	<input type="checkbox"/> 左侧分闸联锁(常规) *								
		<input type="checkbox"/> 右侧分闸联锁 *								
备注										

注：1. 选择附件为收费项目（带\*的除外）。2. 程序锁和中门联锁不可共用。