

订货规范

注：1) 用户务必确认对本产品技术资料已经有详细了解，并根据断路器将来的使用场合，按订货规范表订货。

2) 如用户选用控制器可增选附加功能，需另行增加费用。

3) 用户如有超出本规范表的要求，请与本公司协商解决。

(请在□内打✓或填上数字)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---------|--|--|
| 用户单位 | | | 订货台数 | | | 订货日期 | | |
| 型号 | <input type="checkbox"/> HSW3-1600 <input type="checkbox"/> HSW3-1600S <input type="checkbox"/> HSW3-2000 <input type="checkbox"/> HSW3-3200 <input type="checkbox"/> HSW3-4000 <input type="checkbox"/> HSW3-6300 (HSW3-4000、HSW3-6300仅提供抽屉式) | | | | | | | |
| 极数 | <input type="checkbox"/> 三极 <input type="checkbox"/> 四极 | | | | | | | |
| 安装方式 | <input type="checkbox"/> 固定式 <input type="checkbox"/> 抽屉式 | | 连接方式 | <input type="checkbox"/> 水平连接 (常规供货) <input type="checkbox"/> 垂直连接 <input type="checkbox"/> 水平特殊连接 (仅针对HSW1-1600壳架) | | | | |
| 额定电压 | <input type="checkbox"/> AC 400V <input type="checkbox"/> AC 690V <input type="checkbox"/> AC 1000V (仅针对HSW3-2000壳架) | | | 额定电流 | In = _____ A (请填写具体数字) | | | |
| 智能控制器 | 型号 | 基本功能 | | | | 可增选附加功能 | | |
| | L型 | 长延时 Ir1 _____ X In tr1 _____ s 短延时 Ir2 _____ X In tr2 _____ s 瞬时 Ir3 _____ X In 单相接地 Ir4 _____ X In tr4 _____ s | 1. 负载光柱指示 2. 运行指示 3. 故障状态指示 4. 故障记忆 5. 热记忆 6. 试验功能 | | <input type="checkbox"/> 电动机保护功能 (仅针对额定电流630A及以下) <input type="checkbox"/> MCR接通分断和模拟脱扣 <input type="checkbox"/> 过载预警信号输出 | | | |
| | M型 | 长延时 Ir1 _____ A tr1 _____ s 短延时 Ir2 _____ A tr2 _____ s 瞬时 Ir3 _____ A 单相接地 Ir4 _____ A tr4 _____ s | 1. 各种状态指示和数值显示 2. 电流表 3. 故障记忆 4. 热记忆 5. 试验功能 | | <input type="checkbox"/> 电动机保护功能 (仅针对额定电流630A及以下) <input type="checkbox"/> 负载监控 (□方式一 □方式二) <input type="checkbox"/> 电压表 (HSW3-1600、1600S无此功能) <input type="checkbox"/> MCR接通分断和模拟脱扣 <input type="checkbox"/> 过载预警信号输出 | | | |
| | H型 | 长延时 Ir1 _____ A tr1 _____ s 短延时 Ir2 _____ A tr2 _____ s 瞬时 Ir3 _____ A 单相接地 Ir4 _____ A tr4 _____ s | 1. 各种状态指示和数值显示 2. 电流表 3. 故障记忆 4. 热记忆 5. 试验功能 6. 电压表 (HSW3-1600、1600S无此功能) 7. RS485接口 | | <input type="checkbox"/> 电动机保护功能 (仅针对额定电流630A及以下) <input type="checkbox"/> 负载监控 (□方式一 □方式二) <input type="checkbox"/> 过载预警信号输出 <input type="checkbox"/> MCR接通分断和模拟脱扣 通信协议 (括号内为所需要配置的模块) 1、MODBUS协议 (□HSF-1 □HSF-2) 2、Profibus-DP协议 (□HSF-1 □HSF-2 □HSF-4) 3、CAN (HSF-5) 协议 (□HSF-1 □HSF-2 □HSF-5) 4、Devicenet协议 (□HSF-1 □HSF-2 □BVTFIY-D) | | | |
| 工作电源 | <input type="checkbox"/> AC230V <input type="checkbox"/> AC400V | | <input type="checkbox"/> AC230V <input type="checkbox"/> AC400V <input type="checkbox"/> DC220V <input type="checkbox"/> DC110V | | <input type="checkbox"/> DC220V <input type="checkbox"/> DC110V | | | |
| 必备附件 | <input type="checkbox"/> 分励脱扣器 | | <input type="checkbox"/> AC230V <input type="checkbox"/> AC400V <input type="checkbox"/> DC220V <input type="checkbox"/> DC110V | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 合闸电磁铁 | | <input type="checkbox"/> AC230V <input type="checkbox"/> AC400V <input type="checkbox"/> DC220V <input type="checkbox"/> DC110V | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 电动操作机构 | | <input type="checkbox"/> AC230V <input type="checkbox"/> AC400V <input type="checkbox"/> DC220V <input type="checkbox"/> DC110V | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 相间隔板 | | | | | | | |
| 可选附件 | <input type="checkbox"/> 欠电压脱扣器 | | <input type="checkbox"/> AC230V <input type="checkbox"/> AC400V <input type="checkbox"/> 瞬时 <input type="checkbox"/> 延时 (<input type="checkbox"/> 1s <input type="checkbox"/> 3s <input type="checkbox"/> 5s) | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 机械联锁 | | <input type="checkbox"/> 水平联锁 垂直联锁 (□垂直软联锁 □垂直杠杆联锁) | | | | | 注：1600壳架仅抽屉式提供软联锁装置，且不能与2000及以上壳架断路器实现此功能。 |
| | <input type="checkbox"/> 断开位置钥匙锁 | | <input type="checkbox"/> 锁 <input type="checkbox"/> 钥匙 (请填写数量) | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 门联锁 | | (注：仅针对抽屉式提供门联锁) | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 门框 | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 外接式单相接地互感器 | | <input type="checkbox"/> 差值型 (3P+N) T <input type="checkbox"/> 地电流型 (3P+N) W (仅针对2000及以上壳架) | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> HSF-1电源模块 | | 注：如需选用可增选附加功能中“过载预警信号输出”、“负载监控”功能时，L型、M型控制器此两项必选；H型控制器与通信用模块共用，可以不重复选择。 | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> HSF-2继电器模块 | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> HSF8手持编程器 | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 计数器 | | 注：用于带通信断路器，通信组网测试用；用户可视实际情况选择。 | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 抽屉座三位信号输出装置 | | 注：HSW3-1600、1600S不具备此功能 | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 抽屉座通信模块 (HSF-11三位置通信模块) | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 抽屉式断路器“分离”位置安全挂锁装置 | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 按钮锁定装置 (针对HSW3-2000及以上壳架) | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 欠压重合闸模块 (针对HSW3-2000及以上壳架) | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 电源转换控制器 | | <input type="checkbox"/> 标准型 <input type="checkbox"/> 通讯型 <input type="checkbox"/> 电网对电网型 <input type="checkbox"/> 电网对发电机型 | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | | |